

Скачать

BAGDLGUI — это средство для дезинфекции автономных компьютеров с Windows. Чтобы использовать его, вы должны сделать следующее: 1. Откройте файл BAGDLGUI.com со своего рабочего стола после его загрузки. 2. Нажмите кнопку «Начать сканирование». 3. Дождитесь завершения процесса. BAGDLSFX.EXE — это самораспаковывающийся архив, содержащий BDLAACLI, средство дезинфекции командной строки Resolve для использования системными администраторами в сетях Windows. BAGDLSFX.EXE очищает BagleDI-AB и связанные процессы, сначала отключая BagleDI-AB, удаляя hloader\_exe.exe и hleader\_dll.dll, сбрасывая некоторые записи реестра, удаляя скомпилированные исполняемые файлы hloader\_exe.exe и hleader\_dll.dll, а затем удаляя все ненужные временные файлы. Удаляя исполняемые файлы hloader\_exe.exe и hleader\_dll.dll, BAGDLGUI создает безопасную зону, в которой BagleDI-AB не может удалить или изменить какие-либо системные файлы. Затем, удалив все ненужные файлы, BAGDLGUI удаляет следы BagleDI-AB. 4. Вам не нужно запускать BAGDLGUI напрямую. Он обнаруживает и удаляет сам BagleDI-AB, все его процессы и связанные файлы hloader\_exe.exe и hleader\_dll.dll. BAGDLSFX.EXE очищает BagleDI-AB и связанные процессы, сначала отключая BagleDI-AB, удаляя hloader\_exe.exe и hleader\_dll.dll, сбрасывая некоторые записи реестра, удаляя скомпилированные исполняемые файлы hloader\_exe.exe и hleader\_dll.dll, а затем удаляя все ненужные временные файлы. Удаляя исполняемые файлы hloader\_exe.exe и hleader\_dll.dll, BAGDLGUI создает безопасную зону, в которой BagleDI-AB не может удалить или изменить какие-либо системные файлы. Затем, удалив все ненужные файлы, BAGDLGUI удаляет следы BagleDI-AB. 5. Вам не нужно запускать BAGDLGUI напрямую. Он обнаруживает и удаляет сам BagleDI-AB, все его процессы и связанные файлы hloader\_exe.exe и hleader\_dll.dll. BAGDLGUI.com — это средство для дезинфекции автономных компьютеров с Windows. Использовать

